

Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-15G3



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8 - 12mm
- Podświetlacz IR do 30m (smart IR)
- Menu OSD, DNR, DWDR, AWB, BLC, FLC
- Kamera: metal, uchwyt: metal
- IP67

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-15G3
KAMERA	
Rozdzielczość	2 MP
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/3" CMOS
Regulacja modułu	3D
Sposób montażu	Sufitowy, ścienny
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Zmienkoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 ÷ 12 mm
Kąt widzenia	105° ÷ 33°
Jasność obiektywu	F1.4
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux (F1.4, AGC ON) 0 Lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	Auto
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasylenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Lustro, obrót 180°
Funkcje poprawy obrazu	DWDR, BLC, FLC, AWB
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL, filtr odcięcia podczerwieni IR cut
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, RUS, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo, menu OSD

OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	30 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	9 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-10°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø120 × 98 mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe, klucz imbusowy
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,57 kg
KGO	0,17 zł