

Switch PoE 4+2

SPE124H



SPE124H jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych, zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 4 porty PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE) oraz 2 porty uplink (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha). Switch SPE124H oferuje dwa tryby pracy: domyślny oraz rozszerzony, których wybór następuje za pośrednictwem łatwo dostępnego przełącznika znajdującego się na panelu tylnym. SPE124H posiada dwa porty wysokiego priorytetu, które zapewniają priorytetową i płynną transmisję danych z kluczowych kamer monitoringu. Switch wyposażony jest w diodę informującą o przekroczeniu maksymalnego poboru mocy przez urządzenia podłączone do portów PoE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SPE124H
PORTY	
Ilość portów PoE	4
Ilość portów uplink	2
Ilość portów priorytetowych	2
Ilość portów Extend	4
STANDARD	
Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Typ transmisji	Store-and-Forward
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
POE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 35W
Standard PoE	1/2 3/6 (automatyczna polaryzacja), Mid-span 4/5(+) 7/8(-)
TRYBY PRACY	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 100Mbps na portach uplink, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Tryb Extend	Do 300m na każdym porcie PoE przy 10Mbps, 100Mbps na portach uplink, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	48 VDC
Zasilacz	Zewnętrzny
Temperatura pracy	-10°C ÷ 40°C
Wilgotność otoczenia	5 ÷ 95%
Wentylator	Nie
Wymiary	145 x 68,45 x 25,6 mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, zasilacz DC
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,23 kg
KGO	0,07 zł