

## Kamera IP 4MP

### i6-C55240-IR 2,8mm



- wydajna kompresja wideo H.265/H264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie trój-strumieniowe, trzeci strumień np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, DWDR
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- 1 dioda LED w technologii EXIR
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC

## PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/marka	INTERNEC
Model	i6-C55240-IR 2,8mm
<b>KAMERA</b>	
Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/3" progressive scan CMOS
Regulacja modułu	3D
<b>OBIEKTYW</b>	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	104°
Jasność obiektywu	F2.0
Minimalne oświetlenie	0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1s ÷ 1/100 000s
Zwolniona migawka	Tak
<b>KODOWANIE</b>	
Obsługiwane kodeki wideo	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień główny	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień pomocniczy	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Trzeci strumień	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Wersje kodeków	H.264 (profile: Base i Main)
Strumień bitowy wideo	128 Kbps ÷ 16 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 2 obszary dla strumienia głównego
<b>OBRAZ</b>	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592 x 1520 px
Ustawienia obrazu	Nasylenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Przeciwmigotanie, lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, ROI, defog
Funkcja dzień/noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 4 poziomy przełączania automatycznego

Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 20fps (2592x1520, 2560x1440, 2048x1520, 1920 × 1080) 60Hz: 20fps (2592x1520, 2560x1440, 2048x1520, 1920 × 1080)
Rozdzielczości strumienia pomocniczego	50Hz: 20fps (1280x720, 704x576, 640x360, 704x288, 352x288) 60Hz: 20fps (1280x720, 704x576, 640x360, 704x288, 352x288), dostępne rozdzielczości oraz ilość fps zależna od ustawień strumienia głównego
Rozdzielczości strumienia trzeciego	50Hz: 20fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) 60Hz: 20fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288), dostępne rozdzielczości oraz ilość fps zależna od ustawień strumienia głównego i pomocniczego
<b>INTERFEJS</b>	
Język menu	PL, EN, DE, RUS, inne
Przycisk reset	Nie
Oprogramowanie narzędziowe	I6 Searcher
Oprogramowanie klient PC	I6-VMS
Oprogramowanie mobilne	I6-MVS
Przeglądarki	Plug-in nie wymagany: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+, Plug-in wymagany: IE9+, Chrome 41 i poniżej, Firefox 52 i poniżej, Ograniczenia dla podglądu bez wtyczki: rozdzielczość poniżej 1080p 30fps, brak odtwarzania
<b>ZAPIS</b>	
Obsługa kart SD	Brak
Zdjęcia	Zrzut zdjęć na FTP, wyzwalanie harmonogramem lub zdarzeniem
<b>SIEĆ</b>	
P2P	Tak
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Maks. ilość jednoczesnych połączeń	12
Protokoły	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, QoS, RTP, RTCP, RTSP, SSL, SMTP, TCP/IP, UPnP
Zgodne systemy	Protokół własny, ONVIF
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, blokada nieuprawnionego logowania
<b>ANALITYKA</b>	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu, detekcja sylwetki, wtargnięcie w obszar
Detekcja ruchu	Tryb 'siatka': 22x18 pól, czułość 0-100. Tryb 'obszar': 4 obszary z definiowalną czułością i wielkością obiektu
Wtargnięcie w obszar	1 obszar, definiowalny próg, czułość i czas
Detekcja sylwetki	1 obszar z definiowaną czułością
Alarmy	Detekcja ruchu, wtargnięcie, detekcja sylwetki
Reakcje alarmowe	Wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP, powiadomienie do aplikacji mobilnej
<b>OŚWIETLACZ</b>	
Wbudowany oświetlacz	IR

Zasięg oświetlacza IR (do)	30 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR, manualna regulacja mocy, automatyczna regulacja mocy
Długość fali	850 nm
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Standard PoE	802.3af
Maksymalny pobór mocy	6 W
Materiał obudowy	Metal
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Odporność na uderzenia	Brak
Temperatura pracy	-30°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 90% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø108,7 x 81,1 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe, klucz torx, dławik
Karta odnosi się do FW wersja	IPC_D1202-B0007P61D1904C75
Najnowsza wersja FW	D1202-B0007P61D1904C107L01
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,38 kg
KGO	0,11 zł

