

Switch PoE 8+2

SPE128E



SPE128E jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych, zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 8 portów PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE) oraz 2 porty uplink (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha). Switch SPE128E oferuje pięć trybów pracy: domyślny, VLAN, rozszerzony, AI PoE oraz QoS, których wybór następuje za pośrednictwem przełącznika znajdującego się na panelu tylnym.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SPE128E
PORTY	
Ilość portów PoE	8
Ilość portów uplink	2
Ilość portów VLAN	8
Ilość portów Extend	8
Max prędkość	100 Mbps
STANDARD	
Standard transmisji	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Typ transmisji	Store-and-Forward

Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Wskaźnik przekazywania pakietów	1.478 Mpps
POE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 96W
Standard PoE	End-span 1/2(+), 3/6(-)
TRYBY PRACY	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 100Mbps na portach uplink, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Tryb V-LAN	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 100Mbps na portach uplink, odseparowane porty PoE, komunikacja tylko za pośrednictwem portów uplink
Tryb Extend	Do 250m na portach 1-8 przy 10Mbps, 100Mbps na portach uplink, odseparowane porty PoE, komunikacja tylko za pośrednictwem portów uplink
Tryb QoS	Ustawia priorytet transmisji danych wideo względem innych danych.
Tryb AI PoE	Wykrywa nieprawidłowo pracujące urządzenie PoE i automatycznie je restartuje.
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	48 – 56 VDC
Zasilacz	Zewnętrzny
Temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
Wilgotność otoczenia	10 ÷ 90%
Wentylator	Nie
Wymiary	184 x 94 x 27mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, zasilacz DC
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,42 kg
KGO	0,12 zł