

Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-12G4



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8mm
- Podświetlacz IR do 20m
- Menu OSD, 3D DNR, DWDR, AWB, BLC, FLC
- Metalowa obudowa
- IP67

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-12G4
KAMERA	
Rozdzielczość	2 MP
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/3" CMOS
Regulacja modułu	3D
Sposób montażu	Sufitowy, ścienny
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	98°
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux
Elektroniczna migawka	Auto
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Lustro
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, FLC, AWB
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, RUS, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo, menu OSD

OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza IR (do)	20 m
Funkcje oświetlacza	AGC Auto Control
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	6,6 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-10°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø 93 x 74 mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe, klucz imbusowy
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,274 kg
KGO	0,08 zł