

## Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-12RB



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8mm
- Podświetlacz IR do 20m
- Menu OSD, 3D DNR, WDR 120dB, ACE, AGC, AWB, BLC, HLC, defog, private zone
- Metalowa obudowa
- IP66

## PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-12RB
<b>KAMERA</b>	
Rozdzielczość	2 MP
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Regulacja modułu	3D
<b>OBIEKTYW</b>	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	106°
Jasność obiektywu	F1.6
<b>OBRAZ</b>	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje poprawy obrazu	3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, ACE, defog
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL
<b>INTERFEJS</b>	
Język menu	EN, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo
<b>ANALITYKA</b>	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu, detekcja zmiany oświetlenia
<b>OŚWIETLACZ</b>	
Wbudowany oświetlacz	IR

Zasięg oświetlacza (do)	20 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
<b>OGÓLNE</b>	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	6.7 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-20°C ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	93 x 74 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe
<b>POZOSTAŁE</b>	
Waga netto	0,28 kg
KGO	0,08 zł