Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-12RG

- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8mm
- Podświetlacz IR do 20m
- Menu OSD, 3D DNR, WDR 120dB, ACE, AGC, AWB, BLC, HLC, defog, private zone
- Metalowa obudowa
- IP67

© INTERNEC 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-12RG
KAMERA	
Rozdzielczość	2 MP
Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/2.8” SONY Starvis CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	106°
Jasność obiektywu	F1.6
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 0lux przy IR ON
Zwolniona migawka	X2, x4, x8, x16, x32
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje	Lustro, maski prywatności, obrót 180°
Funkcje poprawy obrazu	3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, ACE, defog
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL
INTERFEJS	
Język menu	EN, inne
Menu OSD	Tak
Funkcja UTC	Sterowanie OSD z rejestratora przez BNC
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo, menu OSD

© INTERNEC 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ANALITYKA	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu, detekcja zmiany oświetlenia
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	20 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	6.7 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-10°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø 93 x 74 mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,28 kg
KGO	0,08 zł

© INTERNEC 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.