

## Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-97RG



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8 - 12mm
- Podświetlacz IR do 60m
- Menu OSD, WDR 120dB, 3D DNR, HLC, AGC
- Metalowa obudowa
- IP67

## PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-97RG
<b>KAMERA</b>	
Rozdzielczość	2 MP
Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Obudowa	Bullet
Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Regulacja modułu	3D
<b>OBIEKTYW</b>	
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 ÷ 12 mm
Kąt widzenia	105° ÷ 33°
Jasność obiektywu	F1.4
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux (F1.4, AGC ON) 0 Lux przy IR ON
<b>OBRAZ</b>	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	720p 25kl/s, 2MP 25kl/s, 720p 50kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	720p 25kl/s, 2MP 25kl/s, 720p 50kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	720p 25kl/s, 2MP 25kl/s, 720p 50kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje	Lustro, maski prywatności, obrót 180°
Funkcje poprawy obrazu	3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, ACE, defog
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL
<b>INTERFEJS</b>	
Język menu	EN, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo, menu OSD
<b>ANALITYKA</b>	

Analiza obrazu	Detekcja ruchu, detekcja zmiany oświetlenia
<b>OŚWIETLACZ</b>	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	60 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
<b>OGÓLNE</b>	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	10.8 W W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-10°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	211 x 92 x 90 mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe, klucz imbusowy
<b>POZOSTAŁE</b>	
Waga netto	0,67 kg
KGO	0,19 zł