

Kamera 5MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-97MX



- 8 MP (3840x2160)
- Obiektyw 2,7 - 13,5mm
- Podświetlacz IR do 60m
- Menu OSD, AGC
- Metalowa obudowa
- IP66

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-97MX
KAMERA	
Rozdzielczość	8 MP
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS

Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Obudowa	Bullet
Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Regulacja modułu	3D
Sposób montażu	Sufitowy, ścienny
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Zmienkoogniskowy
Automatyka obiektywu	Motozoom, autofocus
Ogniskowa	2,7 ÷ 13,5 mm
Kąt widzenia	104° ÷ 31°
Jasność obiektywu	F1.4
Elektroniczna migawka	Auto, NTSC: 1/30 ÷ 1/50 000s, PAL: 1/25s ÷ 1/25 600s
ZOOM cyfrowy	16X
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	3840 x 2160 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps, 8MP 12kl/s, 5MP 12kl/s, 8MP 15kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 8MP 12kl/s, 5MP 20kl/s, 8MP 15kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps, 5MP 12kl/s, 4MP 15kl/s, 8MP 12kl/s, 8MP 15kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	5 MP
Ustawienia obrazu	Ostrość, balans bieli
Funkcje	Przeciwmigotanie, lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, ROI, defog
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL, filtr odcięcia podczerwieni IR cut
INTERFEJS	
Język menu	EN, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Menu OSD
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	60 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, regulacja mocy, automatyczna regulacja mocy
OGÓLNE	

Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	10.5 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-10°C ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	211 x 92 x 90 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,69 kg
KGO	0,2 zł