

Kamera 8MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-85MX



- 8 MP (3840x2160)
- Obiektyw 3,6 mm
- Podświetlacz IR do 60m
- Menu OSD, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, defog, AGC, ACE, ROI
- Metalowa obudowa (wraz z puszką)
- IP67

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---|
| Model | i8-85MX |
| KAMERA | |
| Rozdzielczość | 8 MP |
| Przeznaczenie | Wewnątrz, zewnątrz |
| Tryby pracy | TVI, CVI, AHD, CVBS |
| Obudowa | Bullet |
| Przetwornik | 1/2.8" SONY Starvis CMOS |
| Regulacja modułu | 3D |
| OBIEKTYW | |
| Typ obiektywu | Stałogniskowy |
| Ogniskowa | 3,6 mm |
| Kąt widzenia | 87° |
| Jasność obiektywu | F1.6 |
| Minimalne oświetlenie | 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux przy IR ON |
| Elektroniczna migawka | Auto, PAL: 1/25s ÷ 1/25 600s |
| Zwolniona migawka | X2, x4, x8, x16, x32 |
| Zwolniona migawka | Tak |
| ZOOM cyfrowy | 16X |
| OBRAZ | |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s, 4MP 25fps, 5MP 20fps, 5MP 12.5kl/s, 4K 12.5kl/s |
| Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s, 4MP 25fps, 5MP 20kl/s, 4K 12.5kl/s |
| Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s, 4MP 25fps, 5MP 20fps, 4MP 15kl/s, 5MP 12.5kl/s, 4K 12.5kl/s |
| CVBS | PAL, NTFS |
| Domyślna rozdzielczość | 5 MP |
| Ustawienia obrazu | Nasylenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli |
| Funkcje | Lustro, maski prywatności, obrót 180° |
| Funkcje poprawy obrazu | 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, ACE, ROI, defog, Shading |
| Funkcja dzień/noc | AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL, 20 poziomów przetączenia |
| INTERFEJS | |
| Język menu | EN, inne |
| Menu OSD | Tak |

| | |
|-------------------------|---|
| Funkcje joysticka | Przełącznik trybu wideo, menu OSD |
| ANALITYKA | |
| Analiza obrazu | Detekcja ruchu, wykrywanie i oznaczanie krawędzi z wyborem koloru |
| OŚWIETLACZ | |
| Wbudowany oświetlacz | IR |
| Zasięg oświetlacza (do) | 60 m |
| Funkcje oświetlacza | Możliwość wyłączenia, smart IR |
| OGÓLNE | |
| Zasilanie AC/DC | 12 VDC |
| Maksymalny pobór mocy | 10,8 W |
| Materiał obudowy | Metal |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | -10°C ÷ 60°C |
| Wilgotność otoczenia | Max. 95% (nieskondensowana) |
| Wymiary | 179 x 94 x 93 mm |
| Elementy w zestawie | Kołki montażowe, puszka montażowa wraz ze śrubami, klucz imbusowy |
| POZOSTAŁE | |
| Waga netto | 1,145 kg |
| KGO | 0,33 zł |